AEC-Q200

GEYER quartz technology

AECQ 200 qualifizierte GEYER-Schwingquarze (KX) und -Oszillatoren (KXO):

Artikel-Nr.	Frequenz	Modell	Baugröße mm
12.87180	32.768 kHz	KX-327NHF	3.2 | 1.5 | 0.8
12.87181	32.768 kHz	KX-327NHF	
12.85521	26.0MHz	KX-5T	2.0 | 1.6 | 0.45
12.85536	40.0 MHz	KX-5T	
12.86508	16.0 MHz	KX-6	2.5 | 2.0 | 0.55
12.86550	16.0 MHz	KX-6E	
12.86574	27.0 MHz	KX-6F	
12.86556	40.0 MHz	KX-6T	
12.88566	11.05920 MHz	KX-7F	3.2 | 2.5 | 0.8
12.60016	12.0 MHz	KX-7F	
12.60020	12.0 MHz	KX-7F	
12.88513	16.0 MHz	KX-7T	
12.88722	16.0 MHz	KX-7T	
12.88778	16.0 MHz	KX-7F	
12.88597	16.3840 MHz	KX-7	
12.60050	20.0 MHz	KX-7E	
12.88460	20.0 MHz	KX-7F	
12.88763	30.0 MHz	KX-7F	
12.89190	8.0 MHz	KX-9AT	5.0 | 3.2 | 1.0
12.89191	14.74560 MHz	KX-9AT	
12.87738	10.0 MHz	KX-12BT	6.0 | 3.5 | 1.0
12.85046	8.0 MHz	KX-13F	7.0 | 5.0 | 1.3
12.87939	16.0 MHz	KX-13T	
12.95512	40.0 MHz	KXO-V95	2.5 | 2.0 | 0.82
12.95127	25.0 MHz	KXO-V96F	3.2 | 2.5 | 1.2
12.95128	27.0 MHz	KXO-V96E	
12.95126	33.3333 MHz	KXO-V96E	

T Type = für den Temperaturbereich -40 ~ +85°C
E Type = für den Temperaturbereich -40 ~ +105C
F Type = für den Temperaturbereich -40 ~ +125°C